



BMW i3

i3
i3s
i3 REX
i3s REX



**Le plaisir
de conduire.^{MD}**

BMW i3.

GUIDE DES PRODUITS 2019.

BMW i3 et i3s 2019
Données techniques

		i3 120	i3s 120	i3 120 (prolongateur d'autonomie)	i3s 120 (prolongateur d'autonomie)
Type de moteur					
Type de boîte de vitesses		automatique	automatique	W20K06U0 automatique	W20K06U0 automatique
Sièges	--	4	4	4	4
Nombre de portes	--	5	5	5	5
Type de transmission	--	Prop.	Prop.	Prop.	Prop.
Longueur véhicule	mm	4 020	4 016	4 020	4 016
Largeur	mm	1 775	1 791	1 775	1 791
Hauteur	mm	1 598	1 590	1 598	1 590
Largeur avec les rétroviseurs	mm	2 039	2 039	2 039	2 039
Empattement	mm	2 570	2 570	2 570	2 570
Porte-à-faux avant	mm	724	724	724	724
Porte-à-faux arrière	mm	726	722	726	722
Diamètre de braquage	m	9,86	10,31	9,86	10,31
Garde au sol	mm	139	131	139	131
Dégagement aux épaules, avant	mm	1 361	1 361	1 361	1 361
Dégagement aux épaules, arrière	mm	1 250	1 250	1 250	1 250
Dégagement coudes, avant	mm	1 392	1 392	1 392	1 392
Dégagement aux coudes, arrière	mm	1 281	1 281	1 281	1 281
Dégagement aux jambes, avant	mm	1 029	1 029	1 029	1 029
Dégagement aux jambes, arrière	mm	810	810	810	810
Dégagement max. à la tête, avant	mm	1 006	1 006	1 006	1 006
Dégagement max. à la tête, arrière	mm	946	946	946	946
Dégagement max. à la tête, avant (avec toit ouvrant)	mm	1 012	1 012	1 012	1 012
Dégagement max. à la tête, arrière (avec toit ouvrant)	mm	946	946	946	946
Dégagement aux genoux	mm	9	9	9	9
Volume du coffre	m³	0,26 à 1,1	0,26 à 1,1	0,26 à 1,1	0,26 à 1,1
Capacité du réservoir (approx.)	litres			54,7	54,7
Répartition du poids à l'arrière (à vide)	%	51,6	51,6	54,7	54,6
Poids à vide	lb	2972	3040	3276	3309
Poids brut du véhicule	lb	3915	3915	3968	3968
Charge utile	lb	816	816	628	628
Limite de charge, essieu avant	lb	1742	1742	1753	1753
Limite de charge, essieu arrière	lb	2 205	2 205	2304	2304
Type de moteur	--			W20K06U0	W20K06U0
Cylindres	--			2	2
Soupapes/cyl.	--			4	4
Course	mm			66	66
Alésage	mm			79	79
Cylindrée	cm³			647	647
Taux de compression	:1			10,6	10,6
Puissance du moteur	ch			38	38
à tr/min	1/min			4750	4750
Couple moteur	N.m			56	56
à tr/min	1/min			4 500	4 500
Type de carburant	--			Essence	Essence
Qualité du carburant utilisable	--			ROZ87-98	ROZ87-98
recomm.	--			ROZ95	ROZ95
Fonction motrice	--	Activation permanente de machines synchrones	Activation permanente de machines synchrones	Activation permanente de machines synchrones	Activation permanente de machines synchrones
Moteur	--	IB1P23M0	IB1P23M0	IB1P23M0	IB1P23M0
Pic de puissance selon l'ECE R 85	kW	125	135	125	135
Couple maximal	N.m	250	270	250	270
Puissance maximale 30 min.	kW	75	75	75	75
tr/min à 30 min puissance de crête	1/min	4 800	4800	4 900	4800
Puissance unihoraire maximale	kW	75	75	75	76
Puissance	ch	170	181	170	181
Couple	lb-pi	184	199	184	199
Type de boîte de vitesses	--	Boîte automatique	Boîte automatique	Boîte automatique	Boîte automatique
Rapp. de démult. 1 ^{re} vitesse	--	9,665	9,665	9,665	9,665
Marche arrière	--	9,665	9,665	9,665	9,665
Direction assistée	--	EPS	EPS	EPS	EPS
Rapport de démultiplication, global	:1	14	14	14	14
Pneus avant	--	155/70 R19 84Q	175/55 R20 89T	155/70 R19 84Q	175/55 R20 89T
Jantes avant	--	5J x 19	5,5Jx20	5Jx19	5,5Jx20
Pneus arrière	--	155/70 R19 84Q	195/50 R20 93T	175/70 R19 84Q	195/50 R20 93T
Jantes arrière	--	5J x 19	6Jx20	5,5Jx19	6Jx20
Vole avant	mm	1 571	1592	1 571	1592
Vole arrière	mm	1 576	1578	1 556	1578
Décentrage des roues avant	mm	43	33	43	33
Déport des roues arrière	mm	43	39	53	39
A	m²	2,38	2,41	2,38	2,41
Cx	--	0,29	0,3	0,3	0,31
Résistance à l'air	m²	0,69	0,72	0,71	0,75
Vitesse de pointe	km/h	150	160	150	160
0-100 km/h	s	7,3	6,9	8,1	7,7
80-120 km/h	s	5,1	4,3	5,7	4,8
30 à 70 km/h	s	2,6	2,5	2,9	2,8
Consommation, ville	L/100 km			À déterminer	À déterminer
Consommation, sur route	L/100 km			À déterminer	À déterminer
Consommation mixte	L/100 km			À déterminer	À déterminer
Classification d'émission (cert.)	--	ZEV	ZEV	LEV III	LEV III
Capacité de la batterie (basse tension)	Ah	20	20	20	20
Tension du système (basse tension)	V	12	12	12	12
Capacité de la batterie (haute tension)	Ah	120	120	120	120
Tension du système (haute tension)	V	352	352	352	352
Type de batterie haute tension	--	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Capacité brute de la batterie (haute tension)	kWh	42,2	42,2	42,2	42,2
Contenu net de batterie haute tension	kWh	37,9	37,9	37,9	37,9
Position de la batterie haute tension	--	sous le plancher	sous le plancher	sous le plancher	sous le plancher
Surface frontale [m²]	pi	25,62	25,94	25,62	25,94

Aperçu des roues

Année modèle 2019

Publication : 2018-10-15, 15 h 28

Exportation de Pise : 2018-10-31

BMW i3
Entrée en vigueur : 2018-11-01

i3

i3s

i3 avec
prolongateur
d'autonomie

i3s avec
prolongateur
d'autonomie



Code : 26K
Style : 431

Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance

Avant :
20 x 5,5, 175/55 R20
Arrière :
20 x 6,0, 195/50 R20

ZAW
ZAW (mise à niveau)

En option

ZAW
ZAW (mise à niveau)

En option



Code : 26N
Style : 431

Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, deux couleurs, pneus de performance

Avant :
20 x 5,5, 175/55 R20
Arrière :
20 x 6,0, 195/50 R20

ZAW

De série

ZAW

De série



Code : 2D6
Style : 427

Roues de 19 po à rayons en étoile BMW i, style 427

Avant/arrière :
19 x 5,0, 155/70 R19

De série



Code : 2D7
Style : 427

Roues de 19 pouces en alliage léger à rayons en étoile BMW i, pneus mixtes, style 427

Avant :
19 x 5,0, 155/70 R19
Arrière :
19 x 5,5, 175/60 R19

De série



Code : 2G5
Style : 428

Roues de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 428

Avant :
19 x 5,0, 155/70 R19
Arrière :
19 x 5,5, 175/60 R19

En option

En option



Code : 2G6
Style : 429

Roues 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 429

Avant :
19 x 5,0, 155/70 R19
Arrière :
19 x 5,5, 175/60 R19

En option

En option



Code : 2T7
Style : 430

Roues de 20 po à rayons doubles BMW i, pneus mixtes, style 430

Avant :
20 x 5,0, 155/60 R20
Arrière :
20 x 5,5, 175/55 R20

En option

En option

Prix de détail

Année modèle 2019

BMW i3

Entrée en vigueur : 2018-11-01

		i3	i3s	i3 avec prolongateur d'autonomie	i3s avec prolongateur d'autonomie
	Code de modèle CA	1910	1911	1912	1913
	Code de modèle AG	8P23	8P63	8P43	8P83
	Début de la production	11 / 18	11 / 18	11 / 18	11 / 18
	Prix de base	\$49,000	\$52,600	\$53,600	\$57,200
	Non métallisé	De série	De série	De série	De série
B85	Blanc Capparis rehaussé de Bleu Givré BMW i				
C2W	Noir Fluide rehaussé de Bleu Givré BMW i				
C3P	Beige Jucaro rehaussé de Gris Givré				
	Métallisé	\$895	\$895	\$895	\$895
C1W	Bleu Impérial métallisé rehaussé de Gris Givré				
C2V	Gris Minéral métallisé rehaussé de Bleu Givré BMW i				
C32	Rouge Melbourne métallisé rehaussé de Gris Givré				
	Sellerie				
	Tissu et similicuir	SF	SF	SF	SF
BHGI	Tissu Gris Aragats avec similicuir Noir				
	Cuir Vernasca	SF	SF	SF	SF
MANX	Cuir Vernasca truffe foncée				
	MANX ajoutera 7KZ à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	MANX nécessite la commande de 4EA ou 4EV	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	Laine/similicuir	SF	SF	SF	SF
BKHI	Tissu Gris Carvi rehaussé de Brun				
	BKHI ajoutera 7KX à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	Cuir/tissu Solaric naturel	SF	SF	SF	SF
NHBN	Cuir Brun Solaric rehaussé de tissu				
	NHBN ajoutera 7KY à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	NHBN nécessite la commande de 4EA ou 4EV	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	Groupes d'options				
ZAW	Groupe sport	\$1,400	ND	\$1,400	ND
	26K – Roues de 20 po en alliage léger à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus	\$500		\$500	
ZAX	Groupe de luxe	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$3,500
ZAY	Groupe d'assistance au conducteur	\$2,500	\$2,500	\$2,500	\$2,500
	ZAY nécessite la commande de ZAX	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
	Options				
26K	Roues en alliage léger de 20 po à rayons doubles, style 431, noir jais, pneus de performance (20 x 5,5, 175/55 R20 à l'avant et 20 x 6,0, 195/50 R20 à l'arrière)	ND	\$500	ND	\$500
	Avec ZAW	\$500		\$500	
2G5	Roues de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 428 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)	SF	ND	SF	ND
2G6	Roues de 19 po à rayons turbine BMW i, pneus mixtes, style 429 (19 x 5,0, 155/70 R19 à l'avant et 19 x 5,5, 175/60 R19 à l'arrière)	SF	ND	SF	ND
2T7	Roues de 20 po en alliage à rayons double BMW i, pneus mixtes – style 430 (20 x 5,0, 155/60 R20 à l'avant et 20 x 5,5, 175/55 R20 à l'arrière)	\$1,300	ND	\$1,300	ND
403	Toit ouvrant vitré	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200
441	Groupe fumeurs	\$100	\$100	\$100	\$100
4EA	Boiseries fines en chêne foncé mat	\$350	\$350	\$350	\$350
	Avec 7KZ	SF	SF	SF	SF
	Avec 7KY	SF	SF	SF	SF
4EV	Boiseries fines en eucalyptus mat	\$350	\$350	\$350	\$350
	Avec 7KZ	SF	SF	SF	SF
	Avec 7KY	SF	SF	SF	SF
5DP	Aide au stationnement (incl. contrôle de distance en stat. avant/arrière 508)	\$300	ND	\$300	ND
	5DP non autorisée avec ZAW	(oblig.)		(oblig.)	
6NW	Recharge sans fil avec fonctionnalités Bluetooth étendues et port USB	\$350	\$350	\$350	\$350
	6NW ajoute 6WD à la commande	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
6WD	Point d'accès Wi-Fi	SF	SF	SF	SF
	6WD nécessite la commande de 6NW	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
7KX	BMW i Loft avec tissu Carvi	\$850	\$850	\$850	\$850
	7KX nécessite la commande de BKHI	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
7KY	BMW i Lodge avec cuir Brun Solaric	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200
	7KY nécessite la commande de NHBN	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)
7KZ	BMW i Suite avec cuir Dalbergia	\$1,750	\$1,750	\$1,750	\$1,750
	7KZ nécessite la commande de MANX	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)	(oblig.)