	BMW M3 Sedan
	6速MT
	4 ドア右/左ハンドル
型式	ABA-VA40
寸法・重量	
全長(mm)	4,585
全幅(mm)	1,815
全高(mm)	1,435
ホイールベース(mm)	2,760
トレッド、前/後(mm)	1,540 / 1,540
トランク容量(l))	450
乗車定員(名)	5
車両重量(kg)	1,640 / 1,660*
車両総重量(kg)	1,915 / 1,935*
エンジン	
型式	S65B40A
種類	V 型 8 気筒 DOHC
総排気量(cc)	3,999
ボア×ストローク(mm)	92.0 x 75.2
最高出力(kW[ps]/rpm)(EEC)	309[420] / 8,300
最大トルク(Nm[kgm]/rpm)(EEC)	400[40.8] / 3,900
圧縮比 :1	12.0
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス（DME/電子燃料噴射装置）
燃料 / タンク容量(l)	無鉛プレミアムガソリン / 60
燃料消費率10.15モード(km/l)	8.4
トランスミッション	
形式	6 速MT
変速比 1速	4.055
2速	2.396
3速	1.582
4速	1.192
5速	1.000
6速	0.872
後退	3.678
最終減速比	3.846
サスペンション	
フロント	ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式、コイル・スプリング、スタビライザー
リヤ	5リンク式、コイル・スプリング、スタビライザー
ブレーキ	
主ブレーキ形式(前 / 後)	ベンチレーテッド・ドリルド・コンパウンド・ディスク
ステアリング	
形式	ラック&ピニオン式、車速感応式パワー・ステアリング
最小回転半径（タイヤ）(m)	5.9
タイヤ／ホイール	
タイヤ	(フロント)245 / 40ZR18 (リヤ)265 / 40ZR18
ホイール	(フロント)8.5J×18 M ライト・アロイ (リヤ)9.5J×18 M ライト・アロイ

* サンルーフ装備車