	X5 3.0si	X5 4.8i
	5 ドア右ハンドル	5 ドア右／左ハンドル
	6 速AT	
型式	ABA-FE30	ABA-FE48
寸法・重量		
全長(mm)	4860	
全幅(mm)	1935 *1	
全高(mm)	1765	
ホイールベース(mm)	2935	
トレッド、前/後(mm)	1645/1650	
ﾗｹﾞｰｼﾞﾙｰﾑ容量(l))*4	620*4-1750	
乗車定員(名) *2	5	
車両重量(kg) *2 *3	2100	2250
車両総重量(kg) *2 *3	2375	2525
エンジン		
型式	N52B30A	N62B48B
種類	直列 6 気筒 DOHC	V 型 8 気筒 DOHC
総排気量(cc)	2996	4798
ボア×ストローク(mm)	85.0x88.0	93.0x88.3
最高出力(kW[ps]/rpm) (EEC)	200[272] / 6650	261[355] / 6300
最大トルク(Nm[kgm]/rpm) (EEC)	315[32.1] / 2750	475[48.5] / 3400-3800
圧縮比 :1	10.7	10.5
燃料供給装置	デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置)	
燃料 / タンク容量(l)	無鉛プレミアムガソリン / 85	
燃料消費率 10.15 モード(km/l)	8.0	6.2
トランスミッション		
形式	電子油圧制御式ステップトロニック付 6 速 AT	
変速比 1 速	4.171	
2 速	2.340	
3 速	1.521	
4 速	1.143	
5 速	0.867	
6 速	0.691	
後退	3.403	
最終減速比	4.444	3.909
サスペンション		
フロント	ダブル・ウィッシュボーン式、コイル・スプリング、スタビライザー	
リヤ	インテグラル・アーム式、電子制御エア・スプリング、スタビライザー	
ブレーキ		
主ブレーキ形式(前 / 後)	ベンチレーテッド・ディスク/ベンチレーテッド・ディスク	
ステアリング		
形式	ラック&ピニオン式サーボトロニック・パワー・ステアリング	
最小回転半径 (タイヤ) (m)	6.4	
タイヤ／ホイール		
タイヤ	255/55R18	
ホイール	8.5Jx18 アロイ,	

*1 オプション設定の 20 インチ・アロイ・ホイール,ワイドアーチモール装備車の場合、1990mm となります。

*2 サード・ロー (3 列目)・シート装備車の場合、乗車定員は 7 名となり, 車両重量は 80kg、車両総重量は 190kg 重くなります。

*3 電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装備車の場合、30Kg 重くなります。

*4 サード・ロー (3 列目)・シート装備車の場合、サード・ロー・シートを格納時にラゲージルーム容量は 525Lになります。