

-solo para uso interno-

		X3 xDrive20i SAV	X3 xDrive20i SAV	X3 xDrive28i SAV	X3 xDrive35i SAV	X3 xDrive20d SAV	X3 xDrive20d SAV
Motor		N20B20U0	N20B20U0	N52B30O2	N55B30M0	N47D20O1	N47D20O1
Transmisión		transmisión automática 8	transmisión manual 6	transmisión automática 8	transmisión automática 8	transmisión automática 8	transmisión manual 6
Número de puertas / plazas		/ 5 / 5	/ 5 / 5	/ 5 / 5	/ 5 / 5	/ 5 / 5	/ 5 / 5
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)		mm / mm / mm 4648 / 1881 / 1661 (*1675)	mm / mm / mm 4648 / 1881 / 1661 (*1675)	mm / mm / mm 4648 / 1881 / 1661 (*1675)	mm / mm / mm 4648 / 1881 / 1661 (*1675)	mm / mm / mm 4648 / 1881 / 1661 (*1675)	mm / mm / mm 4648 / 1881 / 1661 (*1675)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)		mm 2098 (1060 / 1038)	mm 2098 (1060 / 1038)	mm 2098 (1060 / 1038)	mm 2098 (1060 / 1038)	mm 2098 (1060 / 1038)	mm 2098 (1060 / 1038)
Batalla / radio de giro		mm / m 2810 / 11,9	mm / m 2810 / 11,9	mm / m 2810 / 11,9	mm / m 2810 / 11,9	mm / m 2810 / 11,9	mm / m 2810 / 11,9
Vías delante / detrás		mm / mm 1616 / 1632	mm / mm 1616 / 1632	mm / mm 1594 / 1610	mm / mm 1594 / 1610	mm / mm 1616 / 1632	mm / mm 1616 / 1632
Longitud de voladizo detrás		mm / mm 861 / 977	mm / mm 861 / 977	mm / mm 861 / 977	mm / mm 861 / 977	mm / mm 861 / 977	mm / mm 861 / 977
Altura libre sobre el suelo		mm 212	mm 212	mm 212	mm 212	mm 212	mm 212
Anchura a la altura de hombros delante / detrás		mm / mm 1455 / 1423	mm / mm 1455 / 1423	mm / mm 1455 / 1423	mm / mm 1455 / 1423	mm / mm 1455 / 1423	mm / mm 1455 / 1423
Anchura a la altura de codos delante / detrás		mm / mm 1483 / 1458	mm / mm 1483 / 1458	mm / mm 1483 / 1458	mm / mm 1483 / 1458	mm / mm 1483 / 1458	mm / mm 1483 / 1458
Espacio libre al techo delante / detrás		mm / mm 1033 / 994	mm / mm 1033 / 994	mm / mm 1033 / 994	mm / mm 1033 / 994	mm / mm 1033 / 994	mm / mm 1033 / 994
Capacidad del maletero		m³ 0,550-1,600	m³ 0,550-1,600	m³ 0,550-1,600	m³ 0,550-1,600	m³ 0,550-1,600	m³ 0,550-1,600
Capacidad del depósito aprox.		liter 67	liter 67	liter 67	liter 67	liter 67	liter 67
Peso vacío DIN / UE		Kg / Kg 1705 / 1780	Kg / Kg 1695 / 1770	Kg / Kg 1745 / 1820	Kg / Kg 1805 / 1880	Kg / Kg 1725 / 1800	Kg / Kg 1715 / 1790
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-		% 49,7	% 50	% 49,4	% 48,3	% 50	% 50
Peso total / carga útil		Kg / Kg 2295 / 590	Kg / Kg 2285 / 590	Kg / Kg 2335 / 590	Kg / Kg 2395 / 590	Kg / Kg 2315 / 590	Kg / Kg 2305 / 590
Axle load limit front / rear		Kg / Kg 1070 / 1290	Kg / Kg 1070 / 1290	Kg / Kg 1080 / 1305	Kg / Kg 1130 / 1315	Kg / Kg 1080 / 1305	Kg / Kg 1080 / 1305
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-		Kg / Kg 2400 (SA823: 2000kg) / 2400 (SA823: 2000kg)	Kg / Kg 2000 / 2000	Kg / Kg 2400 (SA823 2000kg) / 2400 (SA823 2000kg)	Kg / Kg 2400 (SA823 2000kg) / 2400 (SA823 2000kg)	Kg / Kg 2400 (SA823 2000kg) / 2400 (SA823 2000kg)	Kg / Kg 2000 / 2000
PMA a remolcar sin freno / Carga de apoyo		Kg / Kg 750 / 100	Kg / Kg 750 / 100	Kg / Kg 750 / 100	Kg / Kg 750 / 100	Kg / Kg 750 / 100	Kg / Kg 750 / 100
Peso total -funcionamiento con remolque-		Kg 2395	Kg 2385	Kg 2435	Kg 2495	Kg 2415	Kg 2405
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-		Kg 1445	Kg 1445	Kg 1460	Kg 1470	Kg 1460	Kg 1460
Peso adm. sobre el techo		Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 100	Kg 100
Construcción / cilindros / válvulas		/ / in line / 4 / 4	/ / in line / 4 / 4	/ / in line / 6 / 4	/ / in line / 6 / 4	/ / in line / 4 / 4	/ / in line / 4 / 4
Gestión de motor		MEVD 17.2.4	MEVD 17.2.4	MSV 90	MEVD 17.2	DDE 7.1	DDE 7.1
Inyección / Carga		Di2,VVT / TwinPower Turbo	Di2,VVT / TwinPower Turbo	SR(VVT) / -	Di2,VVT / TwinPower Turbo	CR3 / VNT	CR3 / VNT
Cilindrada -real-		cm³ 1997	cm³ 1997	cm³ 2996	cm³ 2979	cm³ 1995	cm³ 1995
Diámetro / recorrido del cilindro		mm / mm 90,1 / 84	mm / mm 90,1 / 84	mm / mm 88 / 85	mm / mm 89,6 / 84	mm / mm 90 / 84	mm / mm 90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones		KW (bHP) / rpm 135 (184) / 5000	KW (bHP) / rpm 135 (184) / 5000	KW (bHP) / rpm 190 (258) / 6600	KW (bHP) / rpm 225 (306) / 5800	KW (bHP) / rpm 135 (184) / 4000	KW (bHP) / rpm 135 (184) / 4000
Par nominal / Régimen al par máximo -Garr.-		Nm / rpm 270 / 1250-4500	Nm / rpm 270 / 1250-4500	Nm / rpm 310 / 2600-3000	Nm / rpm 400 / 1200-5000	Nm / rpm 380 / 1750-2750	Nm / rpm 380 / 1750-2750
Ratio de compresión / combustible recomendado		/ / 11 / ROZ91-98 (ROZ95)	/ / 11 / ROZ91-98 (ROZ95)	/ / 10,7 / ROZ91-98 (ROZ95)	/ / 10,2 / ROZ91-98 (ROZ95)	/ / 16,5 / Diesel (Diesel)	/ / 16,5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5	EU5	EU5	EU5	EU5
Tipo de transmisión		8HP45	K	8HP45	8HP45	8HP45	K weit
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª		/ / / 4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	/ / / 4,11 / 2,315 / 1,542 / 1,179	/ / / 4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	/ / / 4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	/ / / 4,714 / 3,143 / 2,106 / 1,667	/ / / 4,11 / 2,248 / 1,403 / 1
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª		/ / / 1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	/ / / 1 / 0,846 / 0 / 0	/ / / 1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	/ / / 1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	/ / / 1,285 / 1 / 0,839 / 0,667	/ / / 0,802 / 0,659 / /
Desmultiplicación marcha atrás		3,295	3,727	3,295	3,295	3,295	3,727
Eje trasero -desmultiplicación-		3,385	3,636	3,727	3,385	3,077	3,727
Dirección / desmultiplicación final		/ :1 cremallera (EPS) / 17,8	/ :1 cremallera (EPS) / 17,8	/ :1 cremallera (EPS) / 17,8	/ :1 cremallera (EPS) / 17,8	/ :1 cremallera (EPS) / 17,8	/ :1 cremallera (EPS) / 17,8
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados	discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetración Cx / A		/ m² / m² 0,34 / 2,65 / 0,9	/ m² / m² 0,34 / 2,65 / 0,9	/ m² / m² 0,34 / 2,65 / 0,9	/ m² / m² 0,35 / 2,65 / 0,93	/ m² / m² 0,33 / 2,65 / 0,87	/ m² / m² 0,33 / 2,65 / 0,87
Velocidad máxima		Km/h 210	Km/h 210	Km/h 210 (230)	Km/h 240 (245)	Km/h 210	Km/h 210
Aceleración 0-100 km/h		s 8,6	s 8,3	s 6,9	s 5,7	s 8,5	s 8,5
Aceleración 0-1000 m		s 30,1	s 29,7	s 27,3	s 25,5	s 29,7	s 29,7
Recuperación 80-120 km/h 4ª / 5ª		s / s /	s / s 7,9 / 9,5	s / s /	s / s /	s / s /	s / s 6,9 / 9
Potencia específica		KW/dm³ 67,6	KW/dm³ 67,6	KW/dm³ 63,4	KW/dm³ 75,5	KW/dm³ 67,7	KW/dm³ 67,7
Relación peso/potencia		Kg/KW 12,6	Kg/KW 12,6	Kg/KW 9,2	Kg/KW 8	Kg/KW 12,8	Kg/KW 12,7
Consumo -UE-							
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		L/100Km 8,9 / 6,7 / 7,5	L/100Km 9,9 / 6,7 / 7,9	L/100Km 12,3 / 7,1 / 9	L/100Km 11,2 / 7,4 / 8,8	L/100Km 6,1 / 5,3 / 5,6	L/100Km 6,7 / 5 / 5,6
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		g/Km 208 / 156 / 175	g/Km 230 / 157 / 184	g/Km 286 / 166 / 210	g/Km 260 / 171 / 204	g/Km 160 / 140 / 147	g/Km 176 / 133 / 149
Autonomía		km 895	km 850	km 745	km 760	km 1200	km 1200
CO / NOx / HC		g/Km / g/Km / g/Km - / - / -	g/Km / g/Km / g/Km - / - / -	g/Km / g/Km / g/Km - / - / -	g/Km / g/Km / g/Km 0,3299 / 0,0093 / 0,0425	g/Km / g/Km / g/Km 0,2004 / 0,1593 / -	g/Km / g/Km / g/Km 0,2767 / 0,1316 / -
Partículas NMHC / HC+NOx		g/Km / g/Km / g/Km - / - / -	g/Km / g/Km / g/Km - / - / -	g/Km / g/Km / g/Km - / - / -	g/Km / g/Km / g/Km 0,0335 / - / 0,00286	g/Km / g/Km / g/Km - / 0,1745 / 0,00026	g/Km / g/Km / g/Km - / 0,1543 / 0,0002
Tamaño de neumáticos -delante-		base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 245/50 R18 100W	base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 225/60 R17 99V
Tamaño de neumáticos -detrás-		base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 245/50 R18 100W	base wheel 225/60 R17 99V	base wheel 225/60 R17 99V
Tamaño de llantas -delante-		base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 8J x 18 LM	base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 7,5J x 17 LM
Tamaño de llantas -detrás-		base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 8J x 18 LM	base wheel 7,5J x 17 LM	base wheel 7,5J x 17 LM
Runflat		base wheel no	base wheel no	base wheel no	base wheel Si	base wheel no	base wheel no
Bombeo -delante/detrás-		mm / mm 32 / 32	mm / mm 32 / 32	mm / mm 32 / 32	mm / mm 43 / 43	mm / mm 32 / 32	mm / mm 32 / 32
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite		liter / liter 7,5 / 5,75	liter / liter 7,5 / 5,75	liter / liter 16,5	liter / liter 16,5	liter / liter 16,5	liter / liter 16,5
Aceite del cambio / diferencial		permanente	permanente	permanente	permanente	permanente	permanente
Batería / posición		Ah / 90 / maletero	Ah / 90 / maletero	Ah / 80 / maletero	Ah / 80 / maletero	Ah / 80 / maletero	Ah / 80 / maletero
Alternador		A / W 210 / 2940	A / W 210 / 2940	A / W 210 / 2940	A / W 210 / 2940	A / W 210 / 2940	A / W 180 / 2520
EfficientDynamics							
MSA / EPS / GR		/ / / Si / Si / Si	/ / / Si / Si / Si	/ / / no / Si / Si	/ / / Si / Si / Si	/ / / Si / Si / Si	/ / / Si / Si / Si
Medidas aerodinám. / aceite marcha ligera		/ / / no / no	/ / / no / no	/ / / no / no	/ / / no / no	/ / / no / no	/ / / no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. comp.		/ / / no / no / Si	/ / / no / no / Si	/ / / no / no / Si	/ / / no / no / Si	/ / / no / no / no	/ / / no / no / no
		WX31	WX31	WX51	WX71	WX31	WY31

-solo para uso interno-

		X3 xDrive30d SAV	X3 xDrive35d SAV
Motor		N57D30O1	N57D30T1
Transmisión		transmisión automática 8	transmisión automática 8
Número de puertas / plazas		5 / 5	5 / 5
Longitud / anchura / altura (*incluida la antena)		4648 / 1881 / 1661 (*1675)	4648 / 1881 / 1661 (*1675)
Anchura inc. espejos (conductor/pasajero)		2098 (1060 / 1038)	2098 (1060 / 1038)
Batalla / radio de giro		2810 / 11.9	2810 / 11.9
Vías delante / detrás		1616 / 1632	1594 / 1610
Longitud de voladizo detrás		861 / 977	861 / 977
Altura libre sobre el suelo		212	212
Anchura a la altura de hombros delante / detrás		1455 / 1423	1455 / 1423
Anchura a la altura de codos delante / detrás		1483 / 1458	1483 / 1458
Espacio libre al techo delante / detrás		1033 / 994	1033 / 994
Capacidad del maletero		0,550-1,600	0,550-1,600
Capacidad del depósito aprox.		67	67
Peso vacío DIN / UE		1800 / 1875	1850 / 1925
Distribución peso sobre eje trasero -DIN-		48.7	47.7
Peso total / carga útil		2390 / 590	2440 / 590
Axle load limit front / rear		1140 / 1320	1160 / 1320
PMA a remolcar con freno -12% / 8 %-		2400 (SA823 2000kg) / 2400 (SA823 2000kg)	2400 (SA823: 2000kg) / 2400 (SA823: 2000kg)
PMA a remolcar sin freno / Carga de apoyo		750 / 100	750 / 100
Peso total -funcionamiento con remolque-		2490	2540
PMA sobre eje trasero -funcionamiento con remolque-		1475	1475
Peso adm. sobre el techo		100	100
Construcción / cilindros / válvulas		in line / 6 / 4	in line / 6 / 4
Gestión de motor		DDE 7.4.1	DDE 7.3
Inyección / Carga		CR3 / VNT	CR3 / Bi-Turbo (2-Stage)
Cilindrada -real-		2993	2993
Diámetro / recorrido del cilindro		90 / 84	90 / 84
Potencia nominal / régimen de revoluciones		190 (258) / 4000	230 (313) / 4400
Par nominal / Régimen al par máximo -Ganancia- Ratio de compresión / combustible recomendado		560 / 1500-3000 16.5 / Diesel (Diesel)	630 / 1500-2500 16.5 / Diesel (Diesel)
Clasificación de los gases de escape		EU5	EU5
Tipo de transmisión		8HP70	8HP70
Desmultiplicación 1ª / 2ª / 3ª		4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667	4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667
Desmultiplicación 4ª / 5ª / 6ª / 7ª		1.285 / 1 / 0.839 / 0.667	1.285 / 1 / 0.839 / 0.667
Desmultiplicación marcha atrás		3.317	3.317
Eje trasero -desmultiplicación-		2.813	2.813
Dirección / desmultiplicación final		cremallera (EPS) / 17.8	cremallera (EPS) / 17.8
Frenos delanteros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados
Frenos traseros / diámetro		discos ventilados	discos ventilados
Coeficiente / superficie de penetración CX		0.34 / 2.65 / 0.9	0.35 / 2.65 / 0.93
Velocidad máxima		210 (230)	240 (244)
Aceleración 0-100 km/h		6.2	5.8
Aceleración 0-1000 m		26.5	25.5
Recuperación 80-120 km/h 4ª/ 5ª		/	/
Potencia específica		63.5	76.8
Relación peso/potencia		9.5	8
Consumo -UE-			
Consumo (urbano/interurbano/combinado)		6.8 / 5.6 / 6	6.7 / 5.8 / 6.1
CO2 (urbano/interurbano/combinado)		179 / 148 / 159	177 / 153 / 162
Autonomía		1115	1100
CO / NOx / HC		- / - / -	- / - / -
Partículas NMHC / HC+NOx		- / - / -	- / - / -
Tamaño de neumáticos -delante-		225/60 R17 99V	245/50 R18 100W
Tamaño de neumáticos -detrás-		225/60 R17 99V	245/50 R18 100W
Tamaño de llantas -delante-		7.5J x 17 LM	8J x 18 LM
Tamaño de llantas -detrás-		7.5J x 17 LM	8J x 18 LM
Runflat		no	Si
Bombeo -delante/detrás-		32 / 32	43 / 43
Refrigerante incl. agua calefacción / aceite		/ 7.2	/ 7.2
Aceite del cambio / diferencial		permanente	permanente
Batería / posición		80 / maletero	90 / maletero
Alternador		210 / 2940	210 / 2940
EfficientDynamics			
MSA / EPS / IGR		Si / Si / Si	Si / Si / Si
Medidas aerodinám. / aceite marcha liger		no / no	no / no
Neum. resist. reduc. **** / Acpl. compr.		no / no / no	no / no / no
		WY51	WY71